




## DIMENSIONI



## CERTIFICAZIONI

### LOUNGE

#### SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.  
Bracciolo integrato allo schienale;

#### SEDILE

Struttura interna in legno di conifera certificato FSC;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

#### MECCANISMI

Disponibile con meccanismo oscillante integrato, attivabile tramite cavo o con piastra fissa girevole.

#### BASE

Tipologia a quattro razze in alluminio lucido Ø840 mm.

#### PIEDINI

In materiale plastico anti graffio

#### TESSUTI

La poltrona può essere rivestita tinta unita o bicolore con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

---

## MECCANISMI



**006**  
Oscillante con blocco  
- Oscillante attivabile tramite cavo  
- Una posizione di blocco



**P01**  
Piastra fissa

---

## BASI



**B12**  
Base 4 razze Ø840 alluminio.



**B13**  
Base 4 razze Ø840 alluminio nera.

---

## PIEDINI



**PD2**  
Piedini.