







## DIMENSIONI



## CERTIFICAZIONI

### POLTRONCINA

#### SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguento, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5 \text{ g/l (kg/m}^3\text{)}$ .  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.  
Bracciolo integrato allo schienale;

#### SEDILE

Struttura interna in legno di conifera certificato FSC;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguento, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5 \text{ g/l (kg/m}^3\text{)}$ .  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

#### BASI

Girevole:  
4 razze in alluminio fissa girevole con piedini fissi  
4 razze piramidale in alluminio girevole con piedini fissi o ruote  
5 razze in alluminio girevole con piastra e leva a gas e oscillante

#### COLONNA

Girevole o a gas che permette la regolazione in altezza del sedile.

#### RUOTE/PIEDINI

Piroettanti, autofrenanti, gommate diametro 65 mm, normali o cromate.  
Ruote diametro 50 mm.  
Piedini.

#### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita tinta unita o bicolor con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

Abbinare i componenti con pallino dello stesso colore

## MECCANISMI



**O05**  
 Armonico 3D  
 - Oscillazione 3D  
 - Regolazione altezza



**P07**  
 Piastra gas in nylon  
 - Regolazione altezza



**P11**  
 Supporto fisso medio in alluminio  
 - Piastra fissa

## BASI



**B25**  
 Base 5 razze Ø690 alluminio



**B08**  
 Base 4 razze Ø740 alluminio.



**B16**  
 Base 4 razze piramidale Ø720 alluminio.  
 -H316mm Ø720.



**B14**  
 Base 4 razze piramidale Ø720 alluminio.  
 -H265mm Ø720.

## RUOTE



**R06**  
 Ruote stop gommate Ø65  
 -autofrenante Ø65  
 (solo con base B25)



**R09**  
 Ruote stop gommate Ø65 cromate  
 -autofrenante Ø65  
 (solo con base B25)




**R08**  
 Ruote libere Ø50  
 (solo con base B14)



**PD2**  
 Piedini.

## DIMENSIONI



## CERTIFICAZIONI

### POLTRONCINA

#### SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.  
Bracciolo integrato allo schienale;

#### SEDILE

Struttura interna in legno di conifera certificato FSC;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

#### BASAMENTI

Fissa: 4 gambe in legno massello

#### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita tinta unita o bicolor con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

---

## BASAMENTI



**T3**  
Telaio 4 gambe in legno

## COLORE TELAIO

