

COD: PR. 01/HBAS

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

💧 dilutable 1:1 to 3 max
diluable 1: 1 à 3 max

🏠 5-10 m²/kg single coat
5-10 m²/kg couche unique

HYDROSTOP BASE[®]

MOISTURE RESISTANT PRIMER

DESCRIPTION



Moisture resistant primer, evens and consolidates substrate absorption. Promotes adhesion of subsequent finish layers. Use with the other HYDROSTOP products.

USE

For interior and exterior substrates with a cement or chalk base, wood and stonework in general.

ADVANTAGES

Adheres strongly even to non-absorbent substrates such as tiles and ceramic.

QUANTITY

25 kg tank	10 kg tank
750 kg on pallet	600 kg on pallet

PRIMER IMPERMÉABILISANT À L'EAU

DESCRIPTION



Primer imperméabilisant, unifie l'absorption des supports, les consolide et agit en tant que promoteur d'adhérence pour les couches suivantes de finition, à utiliser avec les produits HYDROSTOP.

CHAMP D'APPLICATION

Supports internes ou externes à base de ciment ou de plâtre, bois, pierres en tout genre.

AVANTAGES

Adhère fortement même sur supports non absorbants comme le carrelage ou la céramique.

EMBALLAGES

bidon 25 kg estrade de 750 kg	bidon 10 kg estrade de 600 kg
----------------------------------	----------------------------------

COD: PR. 01/PBAS

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAU

💧 dilutable 1:0.5 max
diluable 1:0,5 max

🏠 5-10 m²/kg single coat
5-10 m²/kg couche unique

PLIO BASE[®]

SOLVENT-BASED PRIMER FOR SUBSTRATES WITH RELEASE OIL

DESCRIPTION



Solvent-based primer with pliolite.

USE

Primer for interior-exterior use on substrates with release oil problems, smooth concrete type.

ADVANTAGES

Extremely fine molecule, penetrates substrates that absorb very little.
Creates an adhesive layer even on substrates with release oil residues.

QUANTITY

25 l tank
375 l on pallet

PRIMER À BASE DE SOLVANTS POUR SUPERFICIES AVEC PROBLÈMES D'HUILE DE DÉCOFFRAGE

DESCRIPTION



Primer à la pliolite à base de solvant.

CHAMP D'APPLICATION

Primer intérieur-extérieur pour supports avec problèmes d'huiles de décoffrage comme bétons ou blocs de coffrage.

AVANTAGES

Molécule extrêmement fine qui pénètre dans des supports peu absorbants.
Crée un pont d'adhésion même sur supports avec résidus d'huile de décoffrage.

EMBALLAGES

bidon 25 l estrade de 375 l
