



## MOISTURE RESISTANCE



- Hydrostop Base
- Plio Base
- Hydrostop Film
- Hydrostop Film GS
- Hydrostop Film Trasparent
- Hydrostop Raso PU
- Hydrostop Raso
- Aditive
- Accessories


## IMPERMÉABILISANTS

- Hydrostop Base
- Plio Base
- Hydrostop Film
- Hydrostop Film GS
- Hydrostop Film Trasparent
- Hydrostop Raso PU
- Hydrostop Raso
- Aditive
- Accessories

COD: PR. 01/HBAS

BRUSH  
PINCEAUROLLER  
ROULEAUSPRAY  
JET

 dilutable 1:1 to 3 max  
 diluable 1:1 to 3 max

 5-10 m<sup>2</sup>/kg single coat  
 5-10 m<sup>2</sup>/kg couche unique

# HYDROSTOP BASE<sup>®</sup>

## MOISTURE RESISTANT PRIMER

### DESCRIPTION



Moisture resistant primer, evens and consolidates substrate absorption. Promotes adhesion of subsequent finish layers. Use with the other HYDROSTOP products.

### USE

For interior and exterior substrates with a cement or chalk base, wood and stonework in general.

### ADVANTAGES

Adheres strongly even to non-absorbent substrates such as tiles and ceramic.

### QUANTITY

25 kg tank	10 kg tank
750 kg on pallet	600 kg on pallet

## PRIMER IMPERMÉABILISANT À L'EAU

### DESCRIPTION



Primer imperméabilisant, unifie l'absorption des supports, les consolide et agit en tant que promoteur d'adhérence pour les couches suivantes de finition, à utiliser avec les produits HYDROSTOP.

### CHAMP D'APPLICATION

Supports internes ou externes à base de ciment ou de plâtre, bois, pierres en tout genre.

### AVANTAGES

Adhère fortement même sur supports non absorbants comme le carrelage ou la céramique.


### EMBALLAGES

bidon 25 kg estrade de 750 kg	bidon 10 kg estrade de 600 kg
----------------------------------	----------------------------------

COD: PR. 01/PBAS

BRUSH  
PINCEAUROLLER  
ROULEAU

 dilutable 1:0.5 max  
 diluable 1:0.5 max

 5-10 m<sup>2</sup>/kg single coat  
 5-10 m<sup>2</sup>/kg couche unique

# PLIO BASE<sup>®</sup>

## SOLVENT-BASED PRIMER FOR SUBSTRATES WITH RELEASE OIL

### DESCRIPTION



Solvent-based primer with pliolite.

### USE

Primer for interior-exterior use on substrates with release oil problems, smooth concrete type.

### ADVANTAGES

Extremely fine molecule, penetrates substrates that absorb very little. Creates an adhesive layer even on substrates with release oil residues.

### QUANTITY

25 l tank
375 l on pallet

## PRIMER À BASE DE SOLVANTS POUR SUPERFICIES AVEC PROBLÈMES D'HUILE DE DÉCOFFRAGE

### DESCRIPTION



Primer à la pliolite à base de solvant.

### CHAMP D'APPLICATION

Primer intérieur-extérieur pour supports avec problèmes d'huiles de décoffrage comme bétons ou blocs de coffrage.

### AVANTAGES

Molécule extrêmement fine qui pénètre dans des supports peu absorbants. Crée un pont d'adhésion même sur supports avec résidus d'huile de décoffrage.

### EMBALLAGES

bidon 25 l estrade de 375 l
--------------------------------

# HYDROSTOP FILM<sup>®</sup>

ELASTIC MEMBRANE, MOISTURER RESISTANT AND BREATHABLE, READY TO USE

## DESCRIPTION



HYDROSTOP FILM is a single component liquid membrane. Ready to use. With a synthetic polymer base in water dispersion. Low emission of volatile organic substances. HYDROSTOP FILM is currently the most innovative and safest system for waterproofing under tiles. Perfect for protective and decorative painting in any colour.

## USE

For interior and exterior waterproofing. Use under tiles in bathrooms, balconies, swimming pools and tanks. Decorative anti-carbonation paint. Renders cement-based substrates moisture resistant.

## ADVANTAGES

Ready to use. Can be applied more than once. All-purpose use:

- decorative-protective finishes, can be coloured as required
- excellent moisture resistance
- fast drying, can be tiled over after 6-8 hours
- with ce marking according to uni en 1504-2 regarding products and systems for protecting and repairing concrete structures
- with ce marking according to uni en 14891 regarding waterproofing products applied in liquid form to be used under ceramic tiles glued with adhesives

## QUANTITY

20 kg bucket 660 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet	barattolo da 1 kg cartone da 12 pz
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MEMBRANE ÉLASTIQUE IMPERMÉABLE ET RESPIRANT, PRÊTE À L'USAGE

## DESCRIPTION



HYDROSTOP FILM est une membrane liquide monocomposant, prête à l'usage, à base de polymères synthétiques en dispersion aqueuse à basse émission de COV. HYDROSTOP FILM est à l'heure actuelle le système le plus innovant et le plus sûr pour l'étanchéité sous carrelage et la peinture de protection et de décoration, dans tous les coloris.

## CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant, en intérieur et en extérieur, et pour l'étanchéité sous carrelages de: salles de bains, balcons, piscines et bassins. Peinture de décoration anti-carbonatation, imperméabilisant pour sols en béton.

## AVANTAGES

Prêt à l'emploi, applicable plusieurs fois, utilisation universelle:

- peinture de décoration et de protection, tous coloris
- excellent imperméabilisant
- séchage rapide, possibilité de carrelage au bout de 6-8 h
- marquage ce, conforme à la norme uni en 1504-2 produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton
- marquage ce, conforme à la norme uni en 14891 produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.

## EMBALLAGES

bidon 20 kg plateau de 660 kg	bidon 10 kg plateau de 600 kg	bidon 5 kg plateau de 500 kg	barattolo da 1 kg cartone da 12 pz
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

COD: PR. 01/HFIL



BRUSH  
PINCEAU



ROLLER  
ROULEAU



SPRAY  
JET



TROVEL  
SPATULE

dilutable  
diluabile

1,5 kg/m<sup>2</sup> on floors

0,5 kg/m<sup>2</sup> on walls

1,5 kg/m<sup>2</sup> au sol

0,5 kg/m<sup>2</sup> ou mur

# HYDROSTOP FILM<sup>®</sup>

MOISTURE RESISTANCE AGENT, SINGLE COMPONENT **TRANSPARENT**

## DESCRIPTION



Clear liquid membrane, moisture resistant. Ready to use. Water-based.

## USE

Clear moisture resistance agent, for very absorbing and macroporous exterior substrates: stone, bricks, plaster, wood.

## ADVANTAGES

Waterproofs without greatly modifying the aesthetics of the façade.

## QUANTITY

15 kg bucket 660 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet	barattolo da 1 kg cartone da 12 pz
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

IMPERMÉABILISANT MONOCOMPOSANT **TRANSPARENT**

## DESCRIPTION



Membrane liquide transparente, imperméabilisante, prête à l'usage à base aqueuse.

## CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant transparent pour murs extérieurs très poreux et macroporeux : pierre, briques, enduit, bois.

## AVANTAGES

Imperméabilise sans modifier de façon significative l'esthétique de la façade.

COD: PR. 01/HFIL



BRUSH  
PINCEAU



ROLLER  
ROULEAU



SPRAY  
JET



TROVEL  
SPATULE

dilutable  
diluabile

0,4 kg/m<sup>2</sup> two coats

0,4 kg/m<sup>2</sup> deux couches

COD: PR. 01/HFGS

BRUSH  
PINCEAUROLLER  
ROULEAUSPRAY  
JET

💧 dilutable  
diluable

🏠 0,5 kg/m<sup>2</sup> two coat  
0,5 kg/m<sup>2</sup> 2 couches

## GS HYDROSTOP FILM ANTIBACTERIAL

MOISTURE RESISTANT FINISH,  
ANTIBACTERIAL

### DESCRIPTION



Antibacterial finish for ceilings and walls in areas where food is stored. Certified also for cold storage rooms. White. Can be ordered in the required colour

### USE

Protective and decorative finish for interiors, in areas where food is stored.

### AVANTAGES

Gives a washable, antibacterial surface. Adheres to all materials. UNI 11021:2002 certified

### QUANTITY

20 kg bucket 660 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------

FINITION ANTIBACTÉRIENNE IMPERMÉABLE

### DESCRIPTION



Finition antibactérienne imperméable pour plafonds et murs de locaux dans lesquels se stockent des aliments, certifiée aussi pour les cellules frigorifiques. Couleur blanche, commandable dans la teinte désirée.

### CHAMP D'APPLICATION

Finition protectrice et décorative interne pour environnement dans lequel se stockent des aliments.

### AVANTAGES

Permet d'avoir une superficie lavable et antibactérienne, adhère à tous les matériaux. Certifiée selon la norme UNI 11021:2002.

### EMBALLAGES

soit 20 kg estrade de 660 kg	soit 10 kg estrade de 600 kg
---------------------------------	---------------------------------

COD: PR. 01/HFPU

BRUSH  
PINCEAUROLLER  
ROULEAUSPRAY  
JET

💧 ready to use  
prêt à l'emploi

🏠 1 kg/m<sup>2</sup>  
1 kg/m<sup>2</sup>

## HYDROSTOP FILM<sup>®</sup> PU

POLYURETHANE SUPER MEMBRANE FOR WATERPROOFING PEDESTRIAN AREAS

### DESCRIPTION



Waterproofing, two component, aliphatic polyurethane, can be walked over

### USE

Moisture resistant coating for interiors-exterior. Optimal for pedestrian traffic areas. Clear or coloured.

### AVANTAGES

Gives a washable, antibacterial surface. Adheres to all materials. Optimal for pedestrian traffic areas. Moisture resistant, very thin (1 mm).

### QUANTITY

15 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------

SUPER MEMBRANE POLYURETHANE POUR IMPERMÉABILISATIONS PIÉTONNABLES

### DESCRIPTION



Imperméabilisant bicomposant, polyurethane aliphatique, piétonnable.

### CHAMP D'APPLICATION

Revêtement imperméable intérieur-extérieur, piétonnable, transparent ou coloré.

### AVANTAGES

Permet d'avoir une superficie lavable et antibactérienne, adhère à tous les matériaux. Piétonnable, imperméable et de faible épaisseur (1mm).

### EMBALLAGES

soit 15 kg estrade de 600 kg	soit 10 kg estrade de 600 kg
---------------------------------	---------------------------------

# HYDROSTOP RASO<sup>®</sup>

WATERPROOFING, TWO COMPONENT,  
FOR CEMENT

## DESCRIPTION

Waterproofing, two component cement skim coating.



## DESCRIPTION

Imperméabilisant rasant bicomposant ciment.



## USE

Makes interiors-exteriors moisture resistant. Use under tiles in bathrooms, on balconies, swimming pools and tanks.

## CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant intérieur-extérieur, sous carrelage pour salle de bain, balcons, piscines et baignoires.

## ADVANTAGES

Spreads well .

## AVANTAGES

Excellent étalement.

## QUANTITY

(25 +7,5 kg)  
A + B

comp. A: 56 bags  
comp. B: 56 tank

## EMBALLAGES

(25 +7,5 kg)  
A + B

comp. A: 56 sacs  
comp. B: 56 bidons

# ADITIVE<sup>®</sup>

WATERPROOFING HYDROPHOBIC ADDITIVE  
FOR CONCRETE

## DESCRIPTION

Waterproofing liquid additive for concrete.



## DESCRIPTION

Additif liquide imperméabilisant, de masse hydrophobe pour le béton.



## USE

Waterproofing, for concrete products: kerbs, blocks, tiles, fountains, piping, wells.

## CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant, pour produits en béton: bordures, blocs, carrelage, fontaines, tuyaux, puits.

## ADVANTAGES

High yield.

## AVANTAGES

Rendement élevé.

## QUANTITY

1.000 kg tank  
1.000 kg tank

25 kg tank  
from 750-1125 kg on pallet

## EMBALLAGES

citerne 1.000 kg  
citerne de 1.000 kg

bidon 25 kg  
estrate de 750-1125 kg

COD: PR. 01/HRAS



TROVEL  
SPATULE



SPRAY  
JET

ready to use  
prêt à l'emploi

3/4 kg/m<sup>2</sup> two coats  
3/4 kg/m<sup>2</sup> 2 couches

COD: PR. 01/ADIT



POUR INTO THE MIX  
VERSER DANS LE MÉLANGE

dilutable  
diluable

0,8-1,4%  
weighs on the cement

0,8-1,4%  
en poids de ciment